



## CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

• Longueur hors tout	6,40 m	21'
• Longueur coque	6,25 m	20'6"
• Longueur flottaison	6,00 m	19'8"
• Largeur coque	2,48 m	8'2"
• Tirant d'eau dériveur (mini)	0,70 - 1,80 m	2'4" - 5'11"
• Poids lest dériveur	300 kg	661 lbs
• Tirant d'air (maxi)	9,50 m	31'2"
• Déplacement léger	1 245 kg	2,744 lbs
• Puissance moteur hors-bord maxi	8 kW - 10 CV	10 HP
• Gabarit routier transportable		

## ARCHITECTES

- Finot Conq et Associés

## CERTIFICATION CE

- Catégorie C - 6 personnes
- Catégorie D - 6 personnes

## SURFACE ET PLAN DE VOILURE STANDARD

• Grand-voile	15,84 m <sup>2</sup>	170.5 sq ft
• Génois 100 %	10,35 m <sup>2</sup>	111.40 sq ft
• Spi asymétrique	31,11 m <sup>2</sup>	334.86 sq ft
• Spi symétrique	34,77 m <sup>2</sup>	374.26 sq ft
• I	7,00 m	23'
• J	2,37 m	7'9"
• P	7,40 m	24'3"
• E	3,15 m	10'4"

## ÉQUIPEMENT STANDARD

### CONSTRUCTION

Conception faite selon les exigences des Directives Européennes et selon la certification CE.

- Coque de conception monolithique en polyester
- Contre moule structurel réalisé avec des tissus unidirectionnels, collé et stratifié ponctuellement à la coque
- Pont réalisé en injection (Sandwich fibre de verre / Balsa / Résine polyester)
- Zones de circulation pourvues d'un antidérapant type «Picot»
- Cale pied en bois massif brut, collé et vissé, forme la liaison coque pont
- Quille réalisée en fonte, pivotante et manoeuvrable par un système manuel de vis sans fin à manivelle. Montage avec patins réglables
- 2 safrans polyester relevables dans un système de fourreau
- Coque de couleur Gris bleu - Décoration de coque jaune

### ÉQUIPEMENT DE PONT

#### GRÉEMENT

- Mât autoporté aluminium anodisé posé sur le pont, 1 étage de barres de flèches
- Bôme en aluminium anodisé
- Gréement dormant en inox monoton et Dyform
- Cadènes de haubans fixées sur la liaison coque pont
- 1 palan de grand voile monté sur mousqueton en fond de cockpit
- 1 Halebas de bôme réglable par palan
- 1 palan de bordure sur la bôme
- Emmagasinéur de génois
- 2 rails d'écoute de génois avec avale-tout à billes réglable par va et vient
- Manoeuvres ramenées au cockpit
- Gréement courant complet : 1 Bosse d'emmagasinéur de génois, 1 Drisse de génois, 1 Drisse de grand voile, 2 bosses de ris
- 2 poulies plat pont
- 4 bloqueurs
- 1 Taquet coinqueur
- 2 Taquets à tourner
- 2 Taquets loveurs

#### WINCHES

- 2 winches en aluminium (H08A) : Écoute de génois, drisses et bosses de ris
- 1 Manivelle de winch

#### AMARRAGE - MOUILLAGE

- Puits à chaîne autovideur
- 1 Ferrure d'étrave inox 1 davier à rouleau inox
- 4 Taquets d'amarrage aluminium

#### PROTECTIONS HUMAINES

- 1 balcon avant inox 3 pieds
- 2 balcons arrière inox
- Filières simples et chandeliers inox

#### COCKPIT

- Fond de cockpit auto-vidéur
- 2 coffres humides avec verrouillage
- 2 cales pieds en bois massif sur bancs de cockpit
- Barre franche en bois massif munie d'un stick sur cardan
- Bancs de cockpit polyester

#### PLAGE DE BAIN ET TABLEAU ARRIÈRE

- 1 Échelle de bain inox
- 1 prise de main

### AMÉNAGEMENTS

- Menuiserie Alpi Chêne blond
- Plancher stratifié type parquet et polyester avec antidérapant
- Vaigrage tissus vynil sur contre-moule de pont
- Sellerie tissus

#### DESCENTE

- Hauteur sous barrot : 1,45 m / 4'9"
- 1 panneau de descente coulissant avec vitrage intégré

#### CABINE AVANT

- Lit double (1,90 m x 1,40 m / 6'3" x 4'7") - Matelas mousse et housse
- 1 panneau de pont circulaire ouvrant

#### CUISINE

- Évier avec vidange
- Rangements

#### CARRÉ

- Hauteur sous barrot : 1,45 m / 4'9"
- 2 banquettes / Couchettes simples (2,20 m x 0,60 m / 7'3" x 1'12") avec matelas et housse
- Rangements
- 2 Patères à cirés
- 2 Hublots de coque fixes

### ÉLECTRICITÉ

- 1 batterie 12 V, 50 Amp
- 1 tableau électrique 12 V et 6 fonctions avec fusibles
- Feux de route
- Éclairage : Plafonniers et réglettes

### PLOMBERIE

- 1 Pompe de cale manuelle

### SÉRIE LIMITÉE

FIRST 20	SÉRIE TWENTY
Kit voiles (North : 1 Grand Voile Dacron à corne - 1 Foc Dacron pour emmagasinéur)	■
1 Taud de Grand Voile	■
Gréement de spi asymétrique	■
Bowsprit Polyester	■
Compas de route sur cloison	■
Bancs de cockpit lattés bois massif naturel	■
Panneau ouvrant de coffre de cockpit	■
1 Chaise moteur Hors bord (30 kg / 66 lbs maxi)	■

#### OPTION(S) PACK(S)

OPTION(S) PACK(S)	ELECTRONIC TACKTICK / RAYMARINE
Cockpit : Afficheur multifonctions sans fil, Loch, Speedo, Sondeur et Température	■

### AUTRES OPTIONS

- Girouette Windex
- Tangon
- Kit mât pivotant
- Cadènes béquilles
- Béquilles
- Table de carré ou de cockpit pliable
- WC chimique
- Circuit d'eau douce - Réserve 35 L / 9 US Gal - Pompe à main
- 4 filets rangement amovibles sur barres inox le long de la coque