



VOILURE

Version standard : mât 12,50 m
 1 rangée barres de flèches
 Voilure 60 m², grand'voile 3 ris, génois enrrouleur
 Version possible : mât 13,50 m
 2 rangées barres de flèches
 Voilure 66,5 m²

CARRE

Tables rabattables de chaque côté de la partie centrale
 Puit de dérive avec commande de la dérive par winch (D.I)
 Banquette en long côté tribord
 Banquette en L côté babord
 Les 2 banquettes forment couchette
 Grands coffres sous les banquettes
 2 panneaux de pont ouvrants
 Hublots en Altuglas dans la coque
 Tubes fluorescents antiparasités
 Un tube épontille en aluminium



TOILETTES

Lavabo avec eau sous pression
 Douche avec réceptacle
 WC marin
 Equipets de rangement
 Hublot de côté ouvrant
 Plafonnier
 Hauteur sous barrots 1,88 m

CABINE ARRIERE TRIBORD

Mêmes caractéristiques que la cabine arrière babord
 Réservoir rigide à gasoil 110 L

CABINE ARRIERE BABORD

Couchette double 1,93 x 1,37 m
 Equipet/penderie + siège
 Coffre de rangement sous la couchette
 Panneau de pont ouvrant
 Hublot en Altuglas dans la coque
 Plafonnier
 Hauteur sous barrots 1,90 m

MOUILLAGE

Puit à chaîne autovideur avec capot en Altuglas
 Guindeau manuel (guindeau électrique en option)

